

Инструкции по программированию пультов CAME Top44RGR

1. Программирование дополнительных пультов с помощью Мастер-пульта (удаленное программирование)

При наличии рабочего пульта новый пульт может быть запрограммирован без необходимости доступа к блоку управления. При этом необходимо находиться не далее 5 метров от блока:

1. Нажать и удерживать самую большую кнопку рабочего (Мастер) пульта, пока мигание индикатора пульта не сменится ровным свечением.
2. В течение 20 секунд нажать 1 раз кнопку нового пульта.
3. Подождать 20 секунд, пока приемник не выйдет из режима программирования

При необходимости программирования дополнительных пультов, в течение 20 секунд (п.2) нажимать соответствующие кнопки новых пультов.

2. Программирование мастер-пульта CAME TOP44RGR в блок через кнопку



Для программирования Мастер-пульта (первого пульта в системе, с помощью которого можно прописать остальные пульты), необходим доступ к блоку управления воротами /шлагбаумом.

1. Нажать и удерживать кнопку CH1 или PROG на блоке управления. Светодиодный индикатор на плате начнет мигать.
2. Не отпуская кнопку на блоке управления, нажать и удерживать кнопку на пульте, пока индикатор на плате не загорится ровным светом.
3. Отпустить обе кнопки. Пульт прописан